

Gant de toilette airlaid et PE

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCES

- **MATIERE:** produit composé d'une couche d'airlaid et d'une couche de PE à l'intérieur qui le rendent doux et absorbant
- S'ajuste parfaitement sur la main
- Résiste à l'état humide comme à l'état sec

USAGES

- **UTILISATION:** préconisé pour la toilette du patient
- Produit à usage unique
- Absorption: 621%



Testé dermato-logiquement
Produits sans risque
d'irritation

DONNEES TECHNIQUES

Composition	Airlaid + Polyéthylène (PE)	Couleur	Airlaid (blanc) + PE (bleu)
Dimensions	16x23 cm	Grammage	50 g/m ² (airlaid) + 15 g/m ² (PE)
Stockage	A conserver dans un local sec, à l'abri de la chaleur		

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989

Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 29073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989

Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003

Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / sachet		Unités / carton	Cartons / palette
50		1000	54
Poids net du carton	Dimensions du carton	Plan de palettisation	Origine
5,7 kg	40x 40 x 24 cm	9 rangées de 6 cartons	Chine

